

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СЕРИИ WLF-2

 В наличии

Проверенное качество светодиодов от
SANAN

2 года
гарантия

До 90 lm/w
Светоотдача

От -15°C до +45°C
Диапазон рабочих температур

Алюминиевый LED-модуль
Обеспечивает хороший теплоотвод



Мощность	Световой поток	Напряжение	Цветовая температура	Способ монтажа	Материал светильника
18 W 36 W	1520 / 1560 lm 3200 / 3260 lm	185-265 V	4000 K / 6500 K	Накладной: Стены / потолок	Сталь Матовый поликарбонат



Срок службы:
35 000 часов



Без пульсации:
IRF < 5 %



Пылевлагозащита:
IP40



**ЧЕСТНАЯ
ПОЗИЦИЯ**



gauss

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СЕРИИ WLF-2

 В наличии



Артикул	Номенклатура
844424218	Светильник светодиодный Gauss IP40 600*76*24мм 18W 1520lm 4000K WLF-2 сталь 1/20
844424318	Светильник светодиодный Gauss IP40 600*76*24мм 18W 1560lm 6500K WLF-2 сталь 1/20
844425236	Светильник светодиодный Gauss IP40 1200*76*24мм 36W 3200lm 4000K WLF-2 сталь 1/20
844425336	Светильник светодиодный Gauss IP40 1200*76*24мм 36W 3260lm 6500K WLF-2 сталь 1/20